

ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

АД — 155 М — *А 12*

ПАСПОРТ

2ПР.290.000 ПС

№ *114 15005*

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура размыкания контактов, °C	<i>50 ± 10</i>
Температура замыкания контактов, °C	<i>40 ± 10</i>
Максимально допустимая сила тока в цепи контактов, А	2
Минимально допустимая сила тока в цепи контактов, А	0,2
Рабочее напряжение постоянного и переменного тока частоты 50 или 60 Гц, В	27
Коммутационная износостойкость, циклов (ВО)	3000
Количество контактов	1
Масса термовыключателя, г, не более	35
Содержание драгоценных металлов, серебра, г	0,89
Содержание цветных металлов в изделии приведено в табл. 1.	

Таблица 1

Наименование металла, сплава	Классификационная группа, металла, сплава (по ГОСТ 1639-78)			
	I	III	V	VI
Алюминий и алюминиевые сплавы, кг				0,00300
Медь и сплавы на медной основе, кг	0,00026	0,00160	0,00511	

Количество цветных металлов, подлежащих сдаче в виде лома при полном износе и списания изделия, приведено в таблице 2.

Таблица 2.

Наименование металла, сплава	Классификационная группа металла, сплава (по ГОСТ 1639-78)			
	I	II	III	IV
Алюминий и алюминиевые сплавы, кг				0,00300
Медь и сплавы на медной основе, кг	0,00026	0,00160	0,00511	

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

термовыключатель 1
 техническое описание и инструкция по эксплуатации (по заказу потребителя)
 паспорт 1 на 6 термовыключателей

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Термовыключатели АД-155 М — А12
 № 111415003, всего 6 шт.,
 соответствуют техническим условиям ТУ У31.2-05769219-012:2010
 и признаны годными для эксплуатации.

Начальник ОТК



«23» 11 2018 г.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие термовыключателей требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок для термовыключателей народнохозяйственного назначения устанавливается 3 года, но не более 3,5 лет со дня получения реле потребителем.

5. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

6. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ